

				内訳書	
番号	商品名	数量	単位	仕様	エリア
1	事務用回転椅子 (肘付)	771	脚	<p>(寸法) W660-680mm×D530-660mm×H880-940mm程度 (材質) 背フレーム、脚羽根:強化ナイロン樹脂 背張地:ポリエステルメッシュ 座クッション:モールドウレタン 座張地:ポリエステル (満たすべき要件)・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること ・座面の奥行調整が可能なこと ・座の高さ調整が可能なこと ・座面に、耐圧分散を目的とした機能を有していること ・ロッキング反力の調整機能を備えること ・ロッキングのアップライト固定が可能なこと ・肘を備えること ・脚部は安定性の高い5本脚であること ・キャスターは、双輪ナイロンキャスターであること ・エリアごとに異なる商品での提案も可能</p> <p>【参考品】 ・コクヨ株 C04-B150M ・株オカムラ CF21XR</p>	1階 執務エリア1・2 2階 執務エリア3-5 執務エリア3-5(共有エリア) 執務エリア4(カウンター)
2	事務用回転椅子 (ヘッドレスト付、肘付)	10	脚	<p>(寸法) W660-680mm×D530-660mm×H1020-1090mm程度 (材質) 背フレーム、脚羽根:強化ナイロン樹脂 背張地:ポリエステルメッシュ 座クッション:モールドウレタン 座張地:ポリエステル (満たすべき要件)・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること ・座面の奥行調整が可能なこと ・座の高さ調整が可能なこと ・座面に、耐圧分散を目的とした機能を有していること ・ロッキング反力の調整機能を備えること ・ロッキングのアップライト固定が可能なこと ・ヘッドレスト・肘を備えること ・脚部は安定性の高い5本脚であること ・キャスターは、双輪ナイロンキャスターであること</p> <p>【参考品】 ・コクヨ株 C04-B350M ・株オカムラ CF25XR</p>	1階 執務エリア1・2 2階 執務エリア3-5
3	事務用回転椅子 応接用 (肘付)	12	脚	<p>(寸法) W660-700mm×D560-700mm×H960-1030mm程度 (材質) 背フレーム、脚羽根:強化ナイロン樹脂 背張地:ポリエステルメッシュ 座クッション:モールドウレタン 座張地:ポリエステル (満たすべき要件)・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること、またリクライニング角度は20度以上とすること ・椅子の高さは、座面をもっとも下げた状態で、960mm以上とすること ・座面の奥行調整が50mm以上可能なこと ・座の高さ調整が90mm以上可能なこと ・座面に、耐圧分散を目的とした機能を有していること ・ロッキング反力の調整機能を備えること ・ロッキングの任意位置固定が可能なこと ・アルミ肘を備えること ・脚部は安定性の高い5本脚であること、またアルミポリッシュ脚とすること ・キャスターは、双輪ナイロンキャスターとすること ・背座張地は黒系とすること ・背座樹脂部は黒系とすること</p> <p>【参考品】 ・コクヨ株 CR-A2841 ・株オカムラ CQ45BR</p>	2階 教育長室 応接室
4	チェア 窓口カウンター用	108	脚	<p>(寸法) W510-590mm×D480-560mm×H770-800mm程度 (材質) 背座:ポリプロピレン、ウレタンフォーム、布張り 脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ 肘部:樹脂 (満たすべき要件)・背カバー付きであること。背カバーはジッパー等で交換できること ・脚形状はサクル脚とすること ・脚部に脚キャップを備えること ・床置きで8脚以上スタッキング可能なこと ・エリアごとに異なる商品での提案も可能</p> <p>【参考品】 ・コクヨ株 CK-M621 ・株ナイキ E423FM</p>	1階 執務エリア1・2(共有エリア) 2階 執務エリア4(カウンター)
5	チェア 記載台用	8	脚	<p>(寸法) W520-580mm×D530-570mm×H780-820mm程度 (材質) 座:ポリプロピレン、モールドウレタン、布張り 背:ポリプロピレン 背カバー:布張り 脚部:スチール、クロームメッキまたは塗装仕上げ 肘部:樹脂 (満たすべき要件)・背カバー付きであること。背カバーはジッパー等を外すことで交換できること ・脚形状は4本脚とし、キャスターを備えること ・キャスターは、ナイロン・双輪キャスターであること ・床置きで4脚以上スタッキング可能なこと</p> <p>【参考品】 ・コクヨ株 K17-Z22CW ・株オカムラ 9319RE+93191P</p>	1階 待合
6	チェア キャスタータイプ	13	脚	<p>(寸法) W560-600mm×D500-560mm×H780-820mm程度 (材質) 背:樹脂、座クッション:モールドウレタン、座張地:布張り、脚部:スチール・塗装仕上げ (満たすべき要件)・座面は跳ね上げ式で、水平スタッキングが可能なこと ・脚は、4本脚タイプとし、すべてキャスター付であること ・肘付きであること</p> <p>【参考品】 ・コクヨ株 K01-Z211CU ・(株)オカムラ 81S1DE</p>	1階 行政資料コーナー 2階 待合

番号	商品名	数量	単位	仕様	エリア
7	チェア キャスタータイプ	32	脚	<p>(寸法) W570-600mm×D550-580mm×H760-830mm程度  (材質) 背:樹脂、座クッション:モールドウレタン、座張地:布張り、脚部:アルミまたはスチール、塗装仕上げ  (満たすべき要件) ・座面は跳ね上げ式で、水平スタッキングが可能なこと  ・床置きで垂直にもスタックできること、また垂直スタック数は4脚以上とすること  ・脚は、4本脚タイプとし、すべてキャスター付であること</p> <p>【参考品】  ・コクヨ株 K12-W210CU  ・(株)オカムラ H141ZA</p>	1階 執務エリア2(共有エリア) 2階 執務エリア3-5(共有エリア)
8	スツール 昇降タイプ	12	脚	<p>(寸法) W330-430mm×D330-430mm×H560-580mm程度  (材質) 座クッション:ウレタンフォーム、座張地:布張り、脚部:樹脂  (満たすべき要件) ・180mm以上のストロークで、レバー操作により高さを変えられること  ・腰掛けた際、好みの角度に傾けることが可能であること  ・スイング脚タイプであること  ・異なる商品での提案も可能</p> <p>【参考品】  ・コクヨ株 K15-Z8  ・(株)オカムラ L122E</p>	2階 執務エリア3-5(共有エリア)
9	チェア 背座樹脂タイプ	48	脚	<p>(寸法) W510-540mm×D500-560mm×H710-830mm程度  (材質) 背・座:ポリプロピレン、脚部:スチール・塗装仕上げ  (満たすべき要件) ・背座は一体形状とすること  ・脚部は4本脚であること  ・床積4脚以上スタッキングできること</p> <p>【参考品】  ・コクヨ株 K03-W00  ・(株)オカムラ L681BW</p>	2階 多目的リフレッシュ